



TRACTOR CORTACÉSPED TC 114

Tractor cortacésped Husqvarna, eficaz y fiable, que maximiza la sensación y el acabado de cada corte. Equipado con características cuidadosamente seleccionadas para una experiencia mejorada, palancas de fácil acceso, pedales de lado a lado y plataforma de corte asistida por resorte. Con el tractor TC 114 podrás cortar durante más tiempo gracias a su recogedor de gran tamaño (250 litros), realizar más trabajos con su gancho de remolque y liberar espacio de almacenamiento gracias a su diseño compacto.



Asiento del conductor ajustable

Ajuste de la posición del asiento sin herramientas para establecer rápidamente una posición de conducción cómoda.



Faros dobles

Faros dobles en la parte delantera para lograr una buena visibilidad al conducir en la oscuridad.

Contador de horas

Contador de horas para controlar fácilmente el tiempo de funcionamiento y los intervalos de servicio y mantenimiento.



Controles ergonómicos

Posición de conducción y funcionamiento cómodos gracias al asiento ajustable y a los controles de fácil acceso. Ajuste de la altura de corte asistido por muelle para facilitar el ajuste de la altura deseada.



CARACTERÍSTICAS

- Contador de horas para controlar fácilmente el tiempo de funcionamiento y los intervalos de servicio y mantenimiento.
- Faros dobles en la parte delantera para lograr una buena visibilidad al conducir en la oscuridad.
- Ajuste de la posición del asiento sin herramientas para establecer rápidamente una posición de conducción cómoda.
- Posición de conducción y funcionamiento cómodos gracias al asiento ajustable y a los controles de fácil acceso.
- La plataforma está equipada con ruedas antideslizantes, que reducen el riesgo de corte al cortar césped irregular.
- Diseño compacto para una conducción sin esfuerzo en pasajes estrechos y fácil almacenamiento cuando no está en uso.
- El sistema de corte en marcha atrás (ROS) se activa con la llave de arranque para permitir un acceso rápido a dicha función y para minimizar el riesgo de que se utilice accidentalmente.
- La ventana de nivel de combustible facilita su verificación.
- Doble pedal para un mejor control de la conducción y un funcionamiento sencillo e intuitivo.
- Funcionalidad adicional gracias al gancho de remolque incluido que permite el uso de muchos accesorios.
- Las palancas de control en un solo lado facilitan la entrada y salida del asiento por el otro lado.
- La bolsa grande recoge los recortes de hierba y deja como resultado un césped limpio.
- Fácil acoplamiento de las cuchillas de corte; simplemente tira del interruptor en el panel de control.
- Fácil de arrancar y utilizar sean cuales sean las condiciones meteorológicas y sin necesidad de usar un estrangulador. Solo tienes que girar la llave y listo.
- Control sencillo de la dirección y la velocidad gracias a la transmisión hidrostática accionada por pedal.
- Ajuste de la altura de corte de fácil acceso para mejorar la ergonomía.

Especificaciones técnicas

BATERÍA	
Capacidad de las baterías	20 Ah
Voltaje nominal	12 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2800 rpm
Potencia	9,0 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	238000 g
Peso neto del artículo	198000 g
Altura de la base	110 cm
Longitud de la base	166,5 cm
Anchura de la base	92 cm
Capacidad del recogedor	250 l
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Alturas de corte	6
Anchura de corte	95 cm
Altura	110 cm
Altura del respaldo	Medio
Dimensiones neumáticos delanteros	15x6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18x8,5-8
Peso	214 kg
Anchura de rueda	115 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm ³
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 452AE
Capacidad del tanque	6 l
Volumen tanque de combustible	1,59 gal. (EE. UU.)
Generador	12 A
Fabricante del motor	Husqvarna
Modelo del motor	HS 452AE
Fabricante de la transmisión	Engranaje hidráulico
Modelo de transmisión	T2
Tipo de transmisión	Hidrostático
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Ruedas antiscalping	2
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Cuchillas	Embrague eléctrico
Tipo de cuchillas	Recoger
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Incluido
Posavasos	Si
Unidad de corte	Sellado
Tipos de corte	Recogida/BioClip®/Expulsión trasera
Conexión para manguera	Si
Deflector	Disponible como accesorio

Especificaciones técnicas

Dirección	Dual pedal-operation
Protecciones delantera/trasera	Available as accessory
Generador	12 A
Engrasable	No
Faros	Si
Cuentahoras	Digital
Kit mulching	Available as accessory
Cubierta metalizada	No
Tipo de asiento	Standard
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Presión con filtro de combustible
Consumo de combustible	412 g/kWh
Ubicación del depósito	Frente
Capacidad de aceite	1.2 l
Filtro de combustible	Si
Tipo combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	286 g
PET total	0 g
Plastic foil	286 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	286 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	PU
EMBALAJE	
Altura embalaje	850 mm
Longitud embalaje	1700 mm
Anchura embalaje	1135 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97.6 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83.4 dB(A)
VIBRACIÓN	
Nivel vibración en asiento	2.3 m/s ²
Volante con nivel de vibración	6.1 m/s ²